


pflug.



Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten

Geprägte PU-Zahnriemen



Geprägte PU-Zahnriemen

Je nach Stärke des Riemenrückens können viele Strukturen direkt in den Riemen geprägt werden. Dies bietet den großen Vorteil, dass die Transportstruktur aus dem identischen Material besteht und ohne zusätzliche Beschichtung aufgebracht wird.

Der Mindestdscheibendurchmesser ändert sich durch das Aufbringen der Struktur nicht. Besonders eignen sich hier coextrudierte Riemen oder High-Back (HB) Typen, die bereits mit einem dickeren Riemenrücken produziert werden. Somit können aus einem Basisriemen die unterschiedlichsten Riemen gefertigt werden. Besonders bei Einsätzen im Lebensmittelbereich können die unterschiedlichsten Aufgaben mit demselben Basisriemen abgedeckt werden. Die meisten Strukturen lassen sich homogen, ohne Stoß oder Übergang prägen. Neue Strukturen können je nach Kundenwunsch kurzfristig, kostengünstig und individuell auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt, realisiert werden.

Vorteile

- **homogenes Riemenmaterial**
- **ohne zusätzliche Beschichtung**
- **der Mindestdscheibendurchmesser des Basisriemens bleibt erhalten**
- **stoßfreie Prägung bei den meisten Strukturen**
- **Sonderstrukturen auch bei Kleinmengen realisierbar**

Riemenprofile und Strukturen

	T5 EU/FDA HB	T10 EU/FDA HB	T5 HB	T10 HB	WR5 Weiß/Blau EU/FDA	WR10 Weiß/Blau EU/FDA	AT10	AT10 HB	HTD 8M	HTD 8M HB	zusätzlich beschichtet 35 Sh.A – 90 Sh.A 2 mm
Längsrille	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Längsrille PJ		X		X				X		X	X
Querrille	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sägezahn	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gewebestruktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Negativ Pyramide	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spikes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Noppen	X	X	X	X	X			X		X	X
Supergrip				X				X		X	X
Fischgrät 2,5	X	X	X	X	X			X		X	X
Fischgrät 3,5		X		X				X		X	X
Fischgrät 5				X				X		X	X

Die Fischgrät-Strukturen können mit und ohne Flutrille geprägt werden.

Rückenbeschichtungen

Typ	Adhäsion	Reibwert zu V2A Stahl geschliffen ¹	Temperaturbeständig °C	Abrieb mm³ DIN ISO 4649-A	Weiterreißwiderstand N/mm DIN ISO 34-1Bb
35 Sh.A signalgrau	sehr hoch	0,85 µ	-20°C - +65°C	165	30
45 Sh.A grauweiß	sehr hoch	0,80 µ	-20°C - +65°C	39	42
60 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	sehr hoch	0,70 µ	-30°C - +70°C	44	41
70 Sh.A saphirblau, EU/FDA	sehr hoch	0,65 µ	-30°C - +80°C	45	45
75 Sh.A himmelblau, EU/FDA	hoch	0,60 µ	-20°C - +80°C	30	55
80 Sh.A transparent, EU/FDA	hoch	0,55 µ	-20°C - +80°C	25	70
85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	mittel	0,55 µ	-20°C - +80°C	25	70
85 Sh.A schwarz, antistatisch ²	mittel	0,55 µ	-20°C - +80°C	54	65
90 Sh.A weiß, EU/FDA	gering	0,45 µ	-15°C - +85°C	25	85


Die EU/FDA Typen sind ausgezeichnet hydrolysebeständig, kälteflexibel und mikrobebeständig und damit besonders gut für den Einsatz im Nassbereich geeignet.

¹ Nach Pflug Prüfvorschrift SPPN 91.001
² Geprüft in Anlehnung an DIN EN 61340-2-3. Volumen Durchgangswiderstand [W] ca. 10⁴. Diese Angaben können je nach Fertigungscharge variieren.

Prägestrukturen



Längsrille
ab 310 mm / max. Breite: 50 mm



Längsrille PJ
ab 310 mm / max. Breite: 85 mm




Querrille
ab 310 mm / max. Breite: 50 mm




Sägezahn
ab 310 mm / max. Breite: 50 mm




Gewebestruktur
ab 310 mm / max. Breite: 50 mm




Negativ Pyramide
ab 310 mm / max. Breite: 50 mm




Spikes
ab 1000 mm / max. Breite: 100 mm




Noppen
ab 1000 mm / max. Breite: 100 mm




Supergrip
ab 1100 mm / max. Breite: 65 mm



Fischgrät 2,5
ab 1000 mm / max. Breite: 50 mm



Fischgrät 3,5
ab 1000 mm / max. Breite: 50 mm




Fischgrät 5
ab 1000 mm / max. Breite: 50 mm

Mindestlängen bei den Profilen AT10 380 mm, bei HTD8M 376 mm.

Weitere Strukturen und Breiten auf Anfrage.

Firmenprofil



Prüfservice




Verschweißte Zahnriemen in Kurzlängen



Hochbauschriemen für die Textilindustrie



Endlos gespritzte Rundriemen



Endlos gedrehte Rundriemen



Endlos geflochtene Rundriemen



Hakenriemen




PU-Rund- und Profilierrahmen




Profilierrahmen und Sonderprofile



PU-Keilleisten, T-Stollen und Führungsprofile



PU-Keilleistengurte EU/FDA-konform




FOOD LINE

EU/FDA-konforme Typen für die Lebensmittelindustrie



PU-Block- und Nockenprofile



PU-Poly-V-Riemen



PU-Beschichtungen

