


pflug.



*Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten*

PU-Rund- und Profilriemen



Lieferübersicht 2026

Rundprofile

Typ	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	6,3 mm	7 mm	8 mm	9 mm	9,5 mm	10 mm	12 mm	12,5 mm	15 mm
834 70 Sh.A saphirblau, glatt, EU/FDA	-	X	X	X	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
800 75 Sh.A rot, glatt	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	-	X
820 75 Sh.A rot/himmelblau, glatt, EU/FDA	X	X	X	X	X	X	-	X	-	-	X	X	-	X
807 80 Sh.A transparent, glatt, EU/FDA	X	X	X	X	X	-	X	X	-	-	X	X	-	X
804 85 Sh.A blau, glatt, EU/FDA	X	X	X	X	X	-	-	X	-	-	X	X	-	X
824 85 Sh.A blau, glatt, EU/FDA + Aramidzugträger	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X	X	-	-
828 85 Sh.A grün, glatt	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	-	X
878 85 Sh.A grün, glatt + Aramidzugträger	-	-	-	-	X	-	-	X	X	-	X	X	-	X
802 85 Sh.A schwarz, glatt, antistatisch (75)	-	X	X	X	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
808 88 Sh.A grün, rau (einige Ø auch in blau oder weiß)	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X	-	X
818 88 Sh.A grün, rau + Aramidzugträger	-	-	-	-	X	-	-	X	X	-	X	X	-	X
801 90 Sh.A weiß, glatt	X	X	X	X	X	-	-	X	-	-	X	X	-	X
811 90 Sh.A weiß, glatt + Aramidzugträger	-	-	-	-	X	X	-	X	-	-	X	X	-	X
809 40 Sh.D beige, glatt	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
819 40 Sh.D beige, glatt + Aramidzugträger	-	-	-	-	X	X	-	X	-	-	X	X	X	X
806 55 Sh.D beige, glatt	-	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	X
816 55 Sh.D beige, glatt + Aramidzugträger	-	-	-	-	X	X	-	X	-	X	X	X	X	X
Gebindegröße	200 m	200 m	200 m	200 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	50 m	50 m	50 m
Gewicht per 100 m	0,5 kg	0,9 kg	1,6 kg	2,4 kg	3,2 kg	3,5 kg	4,7 kg	6,0 kg	7,6 kg	8,5 kg	9,4 kg	13,5 kg	14,7 kg	21,5 kg

Neu

Sondermaterialien und andere Durchmesser auf Anfrage.

Hohlprofile

Typ	4,8 x 2,0 mm	6,3 x 2,5 mm	8,0 x 3,2 mm	9,5 x 3,8 mm	12,5 x 5,2 mm	15,0 x 5,2 mm
810 75 Sh.A rot	X	X	X	X	X	X
830 75 Sh.A rot, EU/FDA	X	X	X	X	X	X
814 85 Sh.A blau, EU/FDA	X	X	X	X	X	X
838 85 Sh.A grün	-	X	X	X	X	-
Gebindegröße	200 m	100 m	100 m	100 m	50 m	50 m
Gewicht per 100 m	1,8 kg	3,2 kg	5,1 kg	7,2 kg	12,4 kg	19,0 kg

Auch für Nippelverbindung geeignet.

Keilprofile

Typ	6 x 4 mm	8 x 5 mm	10 x 6 mm	13 x 6,5 mm	13 x 8 mm	17 x 11 mm
840 75 Sh.A rot	X	X	X	-	X	X
847 80 Sh.A transparent, EU/FDA	X	X	X	X	X	X
844 85 Sh.A blau, EU/FDA	X	X	X	-	X	X
854 85 Sh.A blau, EU/FDA + Aramidzugträger	-	-	X	-	X	X
848 85 Sh.A grün	-	X	X	-	X	X
858 85 Sh.A grün + Aramidzugträger	-	-	X	-	X	X
841 90 Sh.A weiß	-	X	X	-	X	X
851 90 Sh.A weiß + Aramidzugträger	-	-	-	-	X	X
849 40 Sh.D beige	-	X	X	-	X	X
859 40 Sh.D beige + Aramidzugträger	-	-	-	-	X	X
846 55 Sh.D beige	-	X	X	-	X	X
856 55 Sh.D beige + Aramidzugträger	-	-	-	-	X	X
Gebindegröße	50 m / 250 m	50 m / 250 m	50 m / 150 m	50 m / 100 m	50 m / 100 m	50 m / 100 m
Gewicht per 100 m	2,3 kg	4,0 kg	6,0 kg	9,1 kg	10,0 kg	18,0 kg

Sämtliche Keilprofile können auch gekerbt geliefert werden. Weitere Härten und Farben als Keilleisten auf Anfrage. Rückenbeschichtete Keilriemen auf Anfrage.

Flachprofile

Typ	2 mm	3 mm
870 75 Sh.A rot	X	X
860 75 Sh.A rot, EU/FDA	X	X
867 80 Sh.A transparent, EU/FDA	X	X
864 85 Sh.A blau, EU/FDA	X	X
868 85 Sh.A grün	X	X
861 90 Sh.A weiß	X	X

Weitere Dicken und lieferbare Breiten auf Anfrage.

Verbindungsrippel

Typ	
981 4,8 mm	X
981 6,3 mm	X
981 8,0 mm	X
981 9,5 mm	X
981 12,5 mm	X
981 15,0 mm	X

Bei der Auswahl des für Ihren Einsatz am besten geeigneten Profils beraten wir Sie gerne und unterstützen Sie bei Ihrer Antriebs- oder Transportauslegung durch technische Berechnungen und unsere jahrzehntelange Erfahrung.


Weitere Ausführungen wie Keilleistengurte, Parallelkeilriemen, Doppelkeilriemen und bearbeitete Profile auf Anfrage.

Sämtliche unserer FDA-Typen sind konform der EU Richtlinie 10/2011.

Natürlich erhalten Sie von uns auch sämtliche Typen endlos konfektioniert.

Technische Daten auf Anfrage.

Endverbindungsgeräte



Schweißgerät 760CD



Führungszange FZ01



Führungszange FZ02



Gehrungsschere 90°/45°


pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilierramen
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

Firmenprofil



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilierramen
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

Prüfservice



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilierramen
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

**Verschweißte Zahnriemen
in Kurzlängen**



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilierramen
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

**Hochbauschriemen
für die Textilindustrie**



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilierramen
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

Endlos gespritzte Rundriemen



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilierramen
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

Endlos gedrehte Rundriemen



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilierramen
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

Endlos geflochtene Rundriemen



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilierramen
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

Hakenriemen



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilierramen
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

PU-Rund- und Profilierramen



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilierramen
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

Profilierramen und Sonderprofile



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilierramen
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

**PU-Keilleisten, T-Stollen
und Führungsprofile**



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilierramen
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

**PU-Keilleistengurte
EU/FDA-konform**



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilierramen
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

FOOD LINE
EU/FDA-konforme Typen für die Lebensmittelindustrie



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilierramen
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

PU-Block- und Nockenprofile



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilierramen
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

PU-Poly-V-Riemen



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilierramen
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

PU-Beschichtungen



© Copyright Nachdruck oder Vervielfältigung auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung

Pflug Antriebs- und Fördertechnik
Lange Str. 38
D-89547 Gerstetten-Deitingen

Tel.: 0049 (0)7324/5413
Fax.: 0049 (0)7324/5316

E-Mail: info@seilerei-pflug.de
HP: www.seilerei-pflug.com

Stand 01/2026